



SF ARC产品系列下的工业机器人针对弧焊、切割、搬运、机床上下料、取件/包装、组装/分装有着更佳的性能和更高的功率密度，能够以更低的成本实现更大的经济效益。

X 系列 (SF6-C1400X&SF6-C2080X) 通过精细分级和更高的核心运算，使得最大运行速度突破至 700 °/s；不同距离的加减速切换使用技术，让设备速度无论长距离还是短距离拥有稳定快速的高效表现，以获得更高的效率 and 经济效益。



市场应用




SF6-C1400X 机器人性能参数表

型号		SF6-C1400X
结构类型		垂直多关节型
关节轴数		6轴
最大活动半径		1440mm
手部最大负载		6kg
重复定位精度		±0.05mm
驱动方式		使用AC伺服电机驱动
最大动作速度	J1轴	240° /s
	J2轴	240° /s
	J3轴	260° /s
	J4轴	400° /s
	J5轴	400° /s
	J6轴	700° /s
最大动作范围	J1轴	±170°
	J2轴	+90° /-155°
	J3轴	+155° /-86°
	J4轴	±155°
	J5轴	+134° /-132°
	J6轴	±220°
最大容许扭矩	J4轴	10N.M
	J5轴	10N.M
	J6轴	5.5N.M
容许惯性力矩	J4轴	0.28kg.m2
	J5轴	0.28kg.m2
	J6轴	0.06kg.m2
防护等级		IP 65
安装环境	温度	0°C - 45°C
	湿度	95%RH以下（无结露）
	震动	4.9m/s2以下
	其他	切勿有腐蚀性以及引火性气体，液体，远离电气噪音源
底座尺寸		355*355mm
本体高度		1375mm
本体重量		150KG
放置方式		任意角度
电源容量		2.5kVA


SF6-C1400X机器人运动范围图



SF6-C1400X机器人外观及安装尺寸



A向视图（末端法兰安装尺寸）



B向视图（底座安装尺寸）

